



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX B700



COOLPIX B700




Dodatna oprema u kompletu



Kaiš fotoaparata AN-CP21



EN-EL23



I AM A DISTANT VISION

Ako gajite strast prema fotografskim hobijima, poput posmatranja zvezda, ptica ili sportskih događaja, obožavaćete COOLPIX B700 od 20,3 megapiksela sa NIKKOR objektivom sa optičkim zumom od 60x, proširivim do 120x Dynamic Fine Zoom¹ i brzim AF koji pruža kristalno jasan fokus za približno 0,09 sekundi. Uz njih možete da snimate 4K UHD filmove ili RAW (NRW) slike udaljenih subjekata i stvarate kreativne perspektive pomoću delimično pokretnog LCD ekrana sa 921.000 tačaka.

Ključne karakteristike:

- **NIKKOR objektiv sa optičkim zumom od 60x i elementom od Super ED stakla.** Snimajte divlje životinje sa bezbednog rastojanja, fotografišite zvezde na noćnom nebu ili pravite impresivne snimke sportskih događaja uz NIKKOR objektiv sa optičkim zumom izuzetno velikog uvećanja od 60x, proširivim do 120x Dynamic Fine Zoom¹.
- **CMOS senzor od 20,3 efektivnih megapiksela i sistem autofokusa (AF) visokih performansi.** Veliki broj megapiksela CMOS senzora slike fotoaparata omogućava prijem veće količine svetlosti kako bi se na slikama zabeležilo više detalja.
- **4K UHD/30p filmovi sa stereo zvukom.** Snimajte impresivno besprekorne filmove u ultravisokoj definiciji 4K (3840 x 2160/30p) i postarajte se da vaši snimci prate najsavremenije tokove i spremno dočekuju budućnost, jer 4K UHD postaje standard.
- **Ugrađeno elektronsko tražilo (EVF).** LCD elektronsko tražilo (sa podešavanjem dioptrije) visoke definicije, veličine 0,2 inča i sa 921.000 tačaka, pruža 100%-nu pokrivenost slike, pa ćete uvek znati šta tačno fotografirate.
- **SnapBridge.** Aplikacija SnapBridge održava stalnu vezu između fotoaparata COOLPIX B700 i do pet pametnih uređaja, sa malom potrošnjom energije. Vi fotografišete. Ona sinhronizuje. Vi delite najbolje snimke sa drugima. Jednostavno.

¹ Uvećanje pomoću funkcije Dynamic Fine Zoom se izračunava na osnovu maksimalne širokougaone pozicije optičkog zuma.



At the heart of the image

COOLPIX B700

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Efektivni pikseli	20,3 miliona (Obradom slike može da se smanji broj efektivnih piksela.)
Senzor slike	CMOS tipa 1/2,3 inča Ukupan broj piksela: približno 21,14 miliona
Objektiv	NIKKOR objektiv sa optičkim zumom od 60x
Žižna daljina	4,3–258 mm (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektivna od 24–1440 mm u formatu od 35 mm [135])
f-broj	f/3,3 do 6,5
Konstrukcija objektivna	16 elemenata u 11 grupa (4 ED sočiva i 1 super ED sočivo)
Uvećanje	Do 4x (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektivna od približno 5760 mm u formatu od 35 mm [135]) Do 2x kada je postavka „Opcije filma“ podešena na 2160/30p ili 2160/25p (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektivna od približno 2880 mm u formatu od 35 mm [135])
Smanjenje vibracije	VR pomoću pomaka sočiva (statične slike), VR pomoću pomaka sočiva i elektronski VR (filmovi)
Autofokus	AF sa detekcijom kontrasta
Opseg fokusiranja	[W]: približno 50 cm do ∞ [T]: približno 2,0 m do ∞ Makro režim krupnog plana: približno 1 cm do ∞ (širokougaona pozicija) (Sva rastojanja merena od centra prednje površine objektivna.)
Režim AF-oblasti	AF sa nalaženjem cilja, prioritet lica, manuelno u tački, manuelno (normalno), manuelno (širokougaono), praćenje subjekta
Tražilo	LCD elektronsko tražilo veličine 0,5 cm (0,2 inča), ekvivalentno ekranu sa pribl. 921.000 tačaka i sa funkcijom podešavanja dioptrije (-3 do +1 m ⁻¹)
Pokrivanje slike	Približno 100% horizontalno i vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom)
Pokrivanje slike (režim reprodukcije)	Približno 100% horizontalno i vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom)
Veličina monitora	dijagonala od 7,5 cm (3 inča)
Rezolucija monitora	Delimično pokretni TFT LCD ekran (RGBW) sa približno 921.000 tačaka, širokim uglom gledanja, antirefleks slojem i 6 nivoa podešavanja svetline
Pokrivanje slike	Približno 100% horizontalno i vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom)
Pokrivanje slike (režim reprodukcije)	Približno 100% horizontalno i vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom)
Storage media	SD, SDHC, SDXC
Sistem datoteka	U skladu sa DCF i Exif 2.3 standardima
Skладиštenje - Format datoteke	Fotografije: JPEG, RAW (NRW) (Nikonov format) Filmovi: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, zvuk: AAC stereo)
Veličina slike (piksela)	20 M 5184 x 3888 8 M 3264 x 2448 4 M 2272 x 1704 2 M 1600 x 1200 16:9 15 M 5184 x 2920 3:2 18 M 5184 x 3456 1:1 15 M 3888 x 3888
ISO osetljivost	ISO 100–1600 ISO 3200 (dostupno kada se koristi režim P, S, A ili M)
Merenje ekspozicije	Matrix, prioritet centra, spot

Kontrola ekspozicije	Automatski programirana ekspozicija sa fleksibilnim programom, automatski sa prioriteto zatvarača, automatski sa prioriteto blende, manuelno, bracketing ekspozicije, korekcija ekspozicije (od -2,0 do +2,0 EV u koracima od 1/3 EV)
Tip zatvarača	Mehanički i CMOS elektronski zatvarač
Brzina zatvarača	1/4000* do 1 s 1/4000*–15 s (kada ISO osetljivost iznosi 100 u M režimu) 25 s (Tragovi zvezda u režimu scene „Osvetli“ sa višestrukom ekspozicijom) * Kada je f-broj podešen na f/7,6 (širokougaona pozicija)
Samookidač	Može se izabrati trajanje od 10 s i 2 s
Otvor blende	Elektromagnetni otvor blende sa 6 lamelica
Opseg otvora blende	8 koraka od 1/3 EV (W) (A, M režim)
Ugrađeni blic	Da
Opseg blica (približno)	[W]: približno 0,5–7,0 m [T]: približno 1,5–3,4 m
Kontrola blica	TTL automatski blic sa probnim predbljescima
Korekcija ekspozicije	U koracima od 1/3 EV u opsegu između -2 i +2 EV
USB	Mikro USB konektor (Ne koristite druge USB kablove osim priloženog USB kabl UC-E21.), USB velike brzine Podržava Direct Print (PictBridge)
HDMI izlaz	HDMI mikrokonektor (tip D)
Wi-Fi (bežična LAN mreža) standardi	IEEE 802.11b/g (standardni protokol za bežičnu LAN mrežu)
Wi-Fi (bežična LAN mreža) radna frekvencija	2412–2462 MHz (1–11 kanala)
Wi-Fi (bežična LAN mreža) bezbednost	Autentifikacija: Otvoreni sistem, WPA2-PSK
Bluetooth standardi	Bluetooth specifikacije – verzija 4.1
Podržani jezici	arapski, bengalski, bugarski, kineski (pojednostavljeni i tradicionalni), češki, danski, holandski, engleski, finski, francuski, nemački, grčki, hindi, mađarski, indonežanski, italijanski, japanski, korejski, marati, norveški, persijski, poljski, portugalski (evropski i brazilski), rumunski, ruski, srpski, španski, švedski, tamiški, telugu, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski
Izvori napajanja	Jedna punjiva Li-jonska baterija EN-EL23 (obežbeđena) AC adapter EH-67A (kupuje se zasebno)
Vreme punjenja	Približno 3 h (kada se koristi AC adapter za punjenje EH-73P/EH-73PCH i kada je baterija u potpunosti istrošena)
Trajanje baterije	Približno 420 snimaka kada se koristi EN-EL23 ^{*1}
Stvarno trajanje baterije pri snimanju filmova	Približno 1 h 30 min pri upotrebi EN-EL23 ^{*1*2}
Utičnica za stativ	1/4 (ISO 1222)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 125,0 x 85,0 x 106,5 mm (ne računajući ispupčenja)
Težina	Približno 570 g (uključujući bateriju i memorijsku karticu)
Radno okruženje – temperatura	0°C–40°C
Radno okruženje – vlažnost	85% ili manje (bez kondenzacije)
Dodatna oprema u kompletu	Kaiš fotoaparata, poklopac objektivna LC-CP29 (sa kablom), punjiva Li-jonska baterija EN-EL23, AC adapter za punjenje EH-73P (Adapter za utičnice se dobija ako se fotoaparat kupi u zemlji ili regionu koji to zahtevaju. Oblik adaptera za utičnice varira u zavisnosti od zemlje ili regiona kupovine.), USB kabl UC-E21

Sva merenja su obavljena u skladu sa standardima ili smernicama Udruženja proizvođača fotoaparata i opreme (Camera and Imaging Products Association – CIPA).

*1 Vek baterije ne odražava korišćenje usluge SnapBridge i može da varira u zavisnosti od uslova korišćenja, uključujući temperaturu, interval između snimaka i trajanje prikaza menija i slika.

*2 Pojedinačne datoteke filma ne smeju da budu veće od 4 GB ni da traju duže od 29 minuta. Ako temperatura fotoaparata poraste, snimanje može da se prekine i pre nego što se dostigne ovo ograničenje.



Punjač baterije MH-67P Blackrapid Quick-Draw treger S AN-SBR3 Torbica od prave kože CS-P12

Preporučena dodatna oprema

COOLPIX

Nikon neće biti odgovoran za eventualne greške na ovoj stranici. Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

