





At the heart of the image

AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR



MTF grafikoni



Dodatna oprema



Polumeka torbica CL-M3 (u kompletu)



Bajonet senilo HB-74 (u kompletu)



Cirkularni polarizacioni filter II od 82 mm (opcionarno)



Neutralni NC filter od 82 mm (opcionarno)

AS IF N VR ED SWM M/A RD HRI

I AM YOUR NEW BEST FRIEND

Brži. Snažniji. Stabilniji nego ikada do sada. Uz najveći kvalitet slike na nivou cele industrije, AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR zadovoljava prohteve profesionalnih fotografa pružajući im izuzetan integritet. Za one kojima je potreban jedan objektiv koji može da izađe na kraj skoro sa svim uslovima za fotografisanje, ovaj objektiv je pravi izbor.

Ključne karakteristike:

- **Profesionalni standardni zum od f/2,8:** opseg žižne daljine od 24–70 mm (ekvivalentno DX formatu: 36–105 mm). Najbolji telefoto zum u rasponu od širokougaonog do srednjeg, bez obzira na to šta fotografirate.
- **Veliki otvor blende od f/2,8:** omogućava izuzetne performanse u uslovima slabog osvetljenja i ujednačenu ekspoziciju u celom opsegu zuma.
- **Smanjenje vibracije (VR):** smanjuje podrtavanje fotoaparata i omogućava fotografisanje pri brzinama zatvarača koje su sporije i do četiri stepena¹.
- **Vrhunske performanse:** ovaj objektiv pruža vrhunsku jasnoću i kontrast na celoj slici. Optički dizajn efikasno sprečava ovičenost bojom i hromatsku aberaciju, a kontrolise i distorziju u celom opsegu zuma.
- **Napredna optička konstrukcija:** obuhvata nedavno razvijeni asferični stakleni element sa ekstraniskom disperzijom (ED), kao i tri asferična sočiva, dva elementa od ED stakla i element sa visokim indeksom prelamanja (HRI).
- **Sloj nano kristala:** smanjuje duh efekat i odbleske, pružajući jasnije slike.
- **Elektromagnetna blenda:** omogućava ujednačene, preciznije ekspozicije tokom rafalnog snimanja velike brzine.
- **Silent Wave motor (SWM):** izuzetno brz, neverovatno tih autofokus sa neometanom manuelnom korekcijom.
- **Otporan i pouzdan:** fleksibilna i čvrsta konstrukcija izrađena za intenzivnu i zahtevnu profesionalnu upotrebu.
- **Sloj fluora:** aktivno odbija vodu, prašinu i prljavštinu, ne ugrožavajući kvalitet slike. Ovaj sloj se primenjuje na zaštitno staklo na prednjem i zadnjem elementu objektivna i olakšava čišćenje stakla, bez površinskih oštećenja.
- **U kompletu:** odvojivo senilo sa zaključavanjem i meka torbica.

¹ U normalnom režimu, na osnovu CIPA standarda.

NIKKOR



At the heart of the image

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Žižna daljina	24–70 mm
Maksimalni otvor blende	f/2.8
Minimalni otvor blende	f/22
Konstrukcija objektivna	20 elemenata u 16 grupa (uključujući 2 elementa od ED stakla, 1 asferični element od ED stakla, 3 asferična sočiva i 1 HRI element objektivna; elementi objektivna sa slojem nano kristala i slojem fluora)
Vidni ugao	Nikon SLR fotoaparati sa filmom i D-SLR fotoaparati FX formata: 84°–34°20 Nikon D-SLR fotoaparati DX formata: 61°–22°50'
Fokusiranje	Nikon sistem internog fokusiranja (Internal Focusing – IF) sa autofokusom kojim upravlja Silent Wave motor i zaseban prsten za fokusiranje za manualni fokus
Minimalna razdaljina fokusa	<ul style="list-style-type: none">• žižna daljina od 35–50 mm: 0,38 m od žižne ravni• žižne daljine od 24, 28, 70 mm: 0,41 m od žižne ravni
Maksimalno uvećanje slike	0,28x
Broj lamelica blende	9 (zaobljeni otvor blende)
Blenda	Elektromagnetna
Dimenzija filtera	82 mm
Dimenzije	Pribl. 88,0 x 154,5 mm
Težina	Pribl. 1070 g
Dodatna oprema u kompletu	Prednji poklopac objektivna LC-82 od 82 mm sa držačima za naleganje, bajonet senilo HB-74, zadnji poklopac objektivna LF-4, polumeka torbica za objektiv CL-M3

